

Sulfate de Fer - Uula Color

Autres Produits

Utilisé dans la préparation des peintures Nordiques pour accroître leur résistance dans le temps.

Destination

Surfaces extérieures en bois pour traitement ou en cuisson dans la peinture à l'ocre (Nordique).

Caractéristiques

Prêt à l'emploi

Existe en 2kg et 25kg

Applications

En mélange avec de l'eau chaude afin de réaliser un traitement sur les bois extérieurs. En cuisson dans les peintures à l'ocre pour améliorer la tenue dans le temps.

Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants. Le goudron se cristallise lors du stockage.

Chauffer avant utilisation et agiter pendant l'utilisation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatote Oy. 01/2011.



Uulatote Oy

Yttiläntie 265

32920 Kauvatsa, Finlande

www.uulacolor.fr

contact@uulacolor.fr